

SAFEBEAM - PHOTOBEBAM



Fotokomórka natynkowa



SAFEBEAM

Charakterystyka fotokomórki SAFEBEAM

- Zasięg działania: 20 m
- Do instalacji natynkowej
- Fotokomórka kierunkowa z samoosiowaniem
- Wymiary: 35x105x25 mm (LxHxP)
- Kąt detekcji: $\pm 7^\circ$ (20 m) $\pm 13,5^\circ$ (5 m)
- Czas opóźnienia przy wykrywaniu przeszkody: 13 ms
- Pobór prądu: 50 mA
- Stopień ochrony IP 54
- Typ styków: N.C.
- Maksymalne obciążenie styków: 60 mA/24 Vdc
- Zasilanie: 24 Vdc/24 Vac
- Zakres temperatury pracy: -20°C $+55^\circ\text{C}$

| Model | Kod artykułu | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
|----------|--------------|-----------------|------------------|
| SAFEBEAM | 785165 | 144,00 | 175,68 |



Fotokomórka natynkowa z regulowanym kątem działania



PHOTOBEBAM

Charakterystyka fotokomórki PHOTOBEBAM

- Do instalacji natynkowej lub na kolumnie
- Pobór prądu: 50 mA
- Stopień ochrony IP 54
- Fotokomórka kierunkowa z regulowaną głowicą
- Czas opóźnienia przy wykrywaniu przeszkody: 20 ms
- Kąt detekcji: $\pm 4^\circ$
- Zasięg działania: 30 m
- Typ styków: N.A./N.C.
- Maksymalne obciążenie styków: 100 mA/24 Vdc
- Zakres temperatury pracy: -20°C $+55^\circ\text{C}$

| Model | Kod artykułu | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
|--|--------------|-----------------|------------------|
| PHOTOBEBAM | 785163 | 259,00 | 315,98 |
| Akcesoria do fotokomórki PHOTOBEBAM | | | |
| Kolumna aluminiowa | 401028 | 130,00 | 158,60 |
| Kolumna aluminiowa – podwójna | 401035 | 234,00 | 285,48 |
| Podstawa fundamentowa do kolumny aluminiowej | 737630 | 35,00 | 42,70 |

Uwagi: