

PILOT SAMOUCZĄCY SMART 4, 40,685 MHz**Instrukcja programowania**

Pilot Smart4 posiada możliwość uczenia się kodu od innego pilota w przypadku, kiedy mamy do czynienia ze stałym kodowaniem i częstotliwością 40,685 MHz. Może stanowić zamiennik np. dla pilota Nice Bio.

Generowanie Kodu:

(Procedura ta ma na celu wykasowanie wcześniej wygenerowanego kodu)

- Wciśnij przycisk „1”, następnie przycisk „4” Trzymaj je razem. Dioda sygnalizacyjna zacznie powoli migać.
- Trzymaj przyciski około 10 sekund, aż dioda sygnalizacyjna zacznie migać szybciej.
- Puść przycisk „1”, a po kilku sekundach przycisk „4”.

Teraz każdy kanał posiada nowy kod.

Uczenie Kodu:

Jeżeli chcesz nauczyć kodu z innego kompatybilnego X pilota:

- Wciśnij przycisk „1”, następnie przycisk „4” . Trzymaj je razem. Dioda sygnalizacyjna zacznie powoli migać.
- Puść przycisk 4, po chwili puść przycisk 1
- trzymając przycisk w pilocie Smart pod którym chcesz zapamiętać kod, w kompatybilnym X pilocie wciśnij przycisk, którego kod ma być skopiowany. Trzymając przyciski w obydwu pilotach przytknij je do siebie „plecami”. Od tego momentu kod jest zapamiętany, w ciągu kilku sekund kod powinien zostać skopiowany

**UŁOŻENIE PILOTÓW NA STOLE PODCZAS PROGRAMOWANIA:**